



**Meccanismo da incasso con movimento d'apertura frontale mediante sollevamento in due tempi.** Realizzato con tubi in acciaio formati a freddo di qualità ad alta resistenza, verniciato con polvere epossidica in forno ad alta temperatura, in colore grigio. Il telaio portante è costituito da una fiancata in lamiera con fori predisposti per il fissaggio nel cassone.



**Embeddable mechanism with a two movement opening system.** It is realized with highly-resistant cold-rolled steel tube of top quality and is lacquered with grey epoxy resins in high temperature oven. In some models, the supporting frame is made up of a sheet metal side having suitable holes for the fixing in the chest.



**Mécanisme encastrable pourvu d'un système d'ouverture à deux temps.** Ce modèle est réalisé avec des tubes en acier forgés à froid à haute résistance de bonne qualité. Vernissage à la poudre époxy noire cuite au four à haute température. Le châssis porteur peut être remplacé par un côté en tôle ayant des trous aménagés pour le fixage dans le coffre.



**Mecanismo de empotramiento con movimiento de apertura frontal mediante levantamiento en dos tiempos.** Realizado con tubos en acero formados a frío de calidad a alta resistencia, barnizado con polvo epoxídico en horno a alta temperatura, en color gris. El armazón portante está constituido en un costado por una plancha con foros predisuestos para la fijación de la caja.



**Versenkbare Mechanik zum Aufklappen von vorn durch Anheben in zwei Stufen.** Aus kaltgeformten hochfesten Stahlrohren, mit Epoxidpulver bei hoher Temperatur einbrennlackiert, Farbe: grau. Es sind verschiedene Der tragende Rahmen besteht aus einem Seitenteil aus Blech mit Bohrungen zur Befestigung im Kasten

